

Moose

Plastické mazivo na bázi lithného komplexu

Vynikající odolnost při extrémních tlacích



- Obsahuje aditiva pro zvýšení přilnavosti
- Odolává vysokým teplotám a extrémním tlakům
- Obsahuje antioxidační a protikoroziční přísady
- Výborná stabilita
- Vynikající pro vysoké provozní rychlosti

PROBLÉM ŘEŠENÍ

Extrémní tlaky vytlačují mazivo z povrchu

MOOSE je odolný a přilnavý; při vysokých tlacích se nerozkládá, zůstává na povrchu.

Extrémní teploty rozkládají většinu plastických maziv

MOOSE odolává teplotám až do 170 °C

Mechanické poruchy součástí

MOOSE poskytuje všeobecné zvýšení odolnosti mechanickým poruchám, prodlužuje životnost mazaných součástí a zařízení.

Vymývání plastických maziv z třecích ploch

MOOSE je vysoce odolný vůči vodě.

Moose

Plastické mazivo na bázi lithného komplexu

OBLASTI POUŽITÍ:

- Stavební společnosti
- Výrobní závody
- Farmy
- Přepravní společnosti
- Městská hromadná doprava
- Ocelárny
- Slévárny



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Specifikace		ASTM	DIN
Barva / vzhled	Zelená / lepkavý		
Zahušťovadlo	Lithný komplex		
Bod skápnutí °C	>280	D566	51801
NLGI třída	2		
Penetrace neprohněteného	265-295	D217	51804
Penetrace prohněteného (po 60 cyklech při 25 °C)	265-295	D217	51804
Oxidační stabilita (ztráta v tlaku po 100 hod při 99 °C)	0,3 barů	D942	51808
Zatížení ve spoji 4 kuličky/ kg	>300	D2596	51350 P4
Protiděrové zatížení (Timken OK load)	50 lbs	D2409	
Rotační faktor	400 000		

*Před použitím tohoto výrobku vždy pečlivě prostudujte pokyny k použití a bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě.



NCH Czechoslovakia spol. s r.o.
Nádražní 203
250 64 Měšice u Prahy
Česká republika
tel: 283 981 567
www.ncheurope.com